

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00197

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн» № **0019532**
Инсудейшн». Место нахождения и фактический адрес: 142800,
Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН: 1045009158150. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн». Место нахождения: 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН: 1045009158150. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99. Фактические адреса: 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 198. Телефон (3452) 482-284, (3452) 482-592, факс (3452) 482-585, (3452) 482-582; 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 9. Телефон: (495) 709-32-83, факс: (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн», марки: TR 040 Aquastatik®, TR 037 Aquastatik®, TR 035 Aquastatik®, TR 034 Aquastatik®, TS 037 Aquastatik®, TS 035 Aquastatik®, TR 044, TS 040 (см. Приложение бланк № 0000684), выпускаемые по ТУ 23.14.12.130-001-73090654-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.14.12.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 39 000 9

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести – НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ


Протокол сертификационных испытаний № 62 с/см-2017 от 27.11.2017 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0110 стр/см/оп от 20.01.2017, акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 0004-0005 стр/см/ик-17 от 21.04.2017 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.11.2017 по 27.11.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации


подпись

М. М. Назарова
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

Ю. И. Графская
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С- RU.ЭО30.В.00197

(обязательная сертификация)

№ 0000684

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн», выпускаемые по ТУ 23.14.12.130-001-73090654-2017 (код ОКПД 2: 23.14.12.130, код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 39 000 9):

марки	торговые наименования
TR 040 Aquastatik® (плотность 11±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,0 %)	- ТеплоКНАУФ Эксперт/ ТК Эксперт/ ТК Expert, - ТеплоКНАУФ для Перекрытий/ ТК для Перекрытий, - ТеплоКНАУФ для Перекрытий Мини/ ТК для Перекрытий Мини, - ТеплоКНАУФ Перекрытие Мини/ ТК Перекрытие Мини
TR 037 Aquastatik® (плотность 15±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5%)	- ТеплоКНАУФ Коттедж/ ТК Коттедж/ ТК COTTAGE, - ТеплоКНАУФ для Кровли/ ТК для Кровли, - ТеплоКНАУФ для Кровли +/- ТК для Кровли +, - ТеплоКНАУФ Каркас/ ТК Каркас/ ТК Karkas, - ТеплоКНАУФ Стена/ ТК Стена
TR 035 Aquastatik® (плотность 17±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,0 %)	ТеплоКНАУФ Крыша/ ТК Крыша/ ТК Krysha
TR 034 Aquastatik® (плотность 22±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %)	- ТеплоКНАУФ СТЕНА/ ТК СТЕНА/ ТК Stena, - ТеплоКНАУФ СТЕНА Экстра/ ТК СТЕНА Экстра
TS 037 Aquastatik® (плотность 15±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %)	- ТеплоКНАУФ Коттедж/ ТК Коттедж/ ТК COTTAGE, - ТеплоКНАУФ Коттедж +/- ТК Коттедж +/- ТК COTTAGE+, - ТеплоКНАУФ для КОТТЕДЖА/ ТК для КОТТЕДЖА, - ТеплоКНАУФ для КОТТЕДЖА +/- ТК для КОТТЕДЖА +, - ТеплоКНАУФ для КОТТЕДЖА Мини/ ТК для КОТТЕДЖА Мини+, - ТеплоКНАУФ Эксперт Комфорт/ ТК Эксперт Комфорт/ ТК Expert Comfort, - ECOROLL EXTRA
TS 035 Aquastatik® (плотность 17±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %)	- ТеплоКНАУФ Престиж/ ТК Престиж/TK Prestige, - ТеплоКНАУФ Премиум/ ТК Премиум/TK Premium, - ТеплоКНАУФ НОРД/ ТК NORD
TR 044 (плотность 10±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 5,5 %)	- ТеплоКНАУФ Эксперт/ ТК Эксперт/ ТК Expert, - ТеплоКНАУФ СТАРТ/ ТК СТАРТ/ ТК Start, - ТеплоКНАУФ Перекрытие/ ТК Перекрытие/ ТК Perekrytie, - Экорол/ ECOROLL, - ECOROLL DIY PRO
TS 040 (плотность 12±15 % кг/м³, содержание органических веществ по массе - не более 6,5 %)	- ТеплоКНАУФ Эксперт/ ТК Эксперт/ ТК Expert, - ЭКОРОЛ/ ECOROLL, - ЭКОРОЛ + / ECOROLL +, - ЭКОРОЛ мини/ ECOROLL mini



(Handwritten signature)
подпись

М. М. Назарова
инициалы, фамилия

Ю. И. Графская
инициалы, фамилия